## 定格・仕様

| | | | |
|---|---|---|---|
| 定格電圧 | | 単相200V（50/60Hz） | |
| 定格消費電力 | | 4800W | |
| 大きさ（約） | 外形寸法 | 幅599×奥行512×高さ86㎜（ワークトップの上高さ13.5㎜）（固定金具は除く） | |
| 質量（重さ） | | 約12kg（付属鍋・カップは除く） | |
| 発熱体 | 右ヒーター | 誘導加熱式コイル（IH） | 2000W　直径190㎜ |
| | 左ヒーター | | 3000W　直径190㎜ |
| | 中央ヒーター | ラジエントヒーター（RH） | 1250W　直径140㎜ |
| 電力調節範囲 | 右ヒーター | タッチキー方式 | 約120W相当～2000W　8段階調節 |
| | 左ヒーター | | 約120W相当～3000W　8段階調節＋3kW |
| | 中央ヒーター | | 約340W相当～1250W　3段階調節 |
| コード | | 3.5㎟3心　EPゴムキャブタイヤケーブル　長さ0.7m | |
| プラグ | | 2極・接地極付　30A・250V | |
| 材質・加工・色 | 1 トッププレート | 結晶化ガラス | |
| | 2 トップフレームU | SUS304 | |
| | 3 排気カバー | SUS304（シルバー） | |
| | 4 電源スイッチ | ポリエステルシート（シルバー） | |
| 保護機能 | ●揚げ物そり鍋検知機能（右IH）<br>●鍋なし自動OFF機能（IH）<br>●温度過昇防止機能（IH） | ●空焼自動OFF機能（IH）<br>●切り忘れ防止機能（IH、RH） | |

※ご推奨コンセント（別途工事）松下電工（株）製：埋込型WF3630B、露出型WK36301B

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。　※電源は200V30A専用回路を設けてください。

## 取付け穴　ワークトップの開口部寸法

（単位：mm）

4-R4~R20

460 $^{+4}_{-0}$

560 $^{+4}_{-0}$

A＋45 $^{+15}_{-7}$

600以上

A

キャビネット前面

## 定格・仕様

| 項目 | | | 仕様 | |
|---|---|---|---|---|
| 定格電圧 | | | 単相200V（50/60Hz） | |
| 定格消費電力 | | | 4800W | |
| 大きさ（約） | 外形寸法 | | 幅599×奥行512×高さ86mm（ワークトップの上高さ13.5mm）（固定金具は除く） | |
| 質量（重さ） | | | 約12kg（付属鍋・カップは除く） | |
| 発熱体 | 右ヒーター | | 誘導加熱式コイル（IH） | 2000W　直径190mm |
| | 左ヒーター | | | 3000W　直径190mm |
| | 中央ヒーター | | ラジエントヒーター（RH） | 1250W　直径140mm |
| 電力調節範囲 | 右ヒーター | | タッチキー方式 | 約120W相当～2000W　8段階調節 |
| | 左ヒーター | | | 約120W相当～3000W　8段階調節＋3kW |
| | 中央ヒーター | | | 約340W相当～1250W　3段階調節 |
| コード | | | 3.5mm² 3心 EPゴムキャブタイヤケーブル　長さ0.7m | |
| プラグ | | | 2極・接地極付　30A・250V | |
| 材質・加工・色 | 1 | トッププレート | 結晶化ガラス | |
| | 2 | トップフレームU | SUS304 | |
| | 3 | 排気カバー | SUS304（シルバー） | |
| | 4 | 電源スイッチ | ポリエステルシート（シルバー） | |
| 保護機能 | ●揚げ物そり鍋検知機能（右IH）<br>●鍋なし自動OFF機能（IH）<br>●温度過昇防止機能（IH） | | ●空焼自動OFF機能（IH）<br>●切り忘れ防止機能（IH、RH） | |
| ※ご推奨コンセント（別途工事）松下電工（株）製：埋込型WF3630B、露出型WK36301B | | | | |

※仕様は改良のため予告なく変更することがあります。　※電源は200V30A専用回路を設けてください。

## 取付け穴　ワークトップの開口部寸法

（単位：mm）

A (※1) 寸法は、ワークトップ前面とキャビネット前面との差です。

B (※2) 寸法およびC (※3) 寸法が80mm以上あれば松下電工(株)製(WK36301B)の露出コンセントが使えます。

但し、C寸法が110mm以下の場合は、仕切り板を取り外した状態でコンセントに電源プラグを差込む必要があります。

●仕切り板は着脱式にしてください。(固定金具取り付け時、仕切り板を取り外す必要があります)

●コード長さ　約0.7m

松下電器産業株式会社　クッキングシステム事業部

IH クッキングヒーター(KZ-HRS30A)ビルトインタイプ

寸法図(単位:mm)

2004.7.1